

コンパクトデジタルカメラからデジタル一眼レフカメラまで。 マニュアル小型ストロボ。



U/W Strobe

YS-02

■YS-02 (ブラック) 通常価格 ¥ 28,000 (税込 ¥ 29,400)

※YS-02をご使用の際は、光ファイバーケーブルを接続してください。

コストパフォーマンスに優れたマニュアルストロボ

照射角度は円形100°×100°、ガイドナンバーは最大20。

ワイドからマクロまでオールマイティに使用できる新しいコンパクトタイプのスレープ専用ストロボです。

光量を10段階に設定できるガイドナンバーコントロール機能でスレープマニュアルストロボとして使用でき、ガイドナンバーコントローラーで光量調節しながらの撮影者の意図に応じて確実な撮影が可能となります。

プリ発光キャンセルモード(※1)も装備し、プリ発光する各社デジタルカメラにも幅広く対応。

パワーは単3電池4本使用により、パワフルかつ長持ち。一日中電池交換なしで撮影を楽しめます。

リサイクルタイムは、ニッケル水素電池(2700mAh)使用時で1.9秒と、ストレスなく連写撮影可能。

※1 デジタルカメラの一部の機種は、1回目の発光により調光を行い、2回目の発光で撮影を行います。この1回目の発光をプリ発光といいます。プリ発光キャンセル機能は、プリ発光を無視し、2回目の本発光に同調します。

アクセサリ

L型光ファイバーケーブル
通常価格 ¥ 7,000 (税込 ¥ 7,350)

折り曲げにも強く、光伝導率をアップさせた多芯の光ファイバーケーブルです。



スペック	
ガイドナンバー (陸上値 ISO 100)	20
照射角	100°×100° (減光フィルター使用時110°×110°)
使用電池	■4×AA(単3電池) ●A:6V ●Ni-MH:4.8V
発光回数※1	●A:230 ●Ni-MH:330
最速リサイクルタイム※2	●A:2.5秒 ●Ni-MH:1.9秒
色温度	5600K
減光フィルター使用時の色温度	5250K
耐圧水深	75m
本体サイズ	幅68mm×高さ108mm×奥行129mm
重量	500g
水中重量	-5g
その他	<input type="checkbox"/> 光量調節: 光量調節ダイヤル使用時 GN1/1.4/2/2.8/4/5.6/8/11/16/20 (10段階) <input type="checkbox"/> プリ発光対応モード(プリ発光キャンセル機能付き) <input type="checkbox"/> スレープ同調機能 <input type="checkbox"/> オートパワーオフ機能 <input type="checkbox"/> シンクロコード: L型光ファイバーケーブル <input type="checkbox"/> オーバープレッシャーリリーフバルブ搭載

※1 発光回数、リサイクルタイムはFULL発光時の値で電池メーカーや温度、使用頻度によって異なります。

※2 ニッケル水素電池の発光回数、リサイクルタイムのデータ値は2700mAhで計測したものです。

A:アルカリ、Ni-MH:ニッケル水素