

最強ガイドナンバー32を誇り、円形フラット105°の広照射角を実現したフラッグシップモデル。



U/W Strobe

YS-250PRO

■YS-250PRO (ブラック) 通常価格 ¥98,000 (税込 ¥102,900)

※YS-250PROをコンパクトデジタルカメラと組み合わせる場合、光ファイバーケーブルをご使用ください。※YS-250PROを一眼レフカメラと組み合わせる場合、シンクロコードをご使用ください。

圧倒的なパワーで狙った被写体を逃さない

フラッグシップに相応しい大型の円形発光管がもたらすガイドナンバーはFULL発光で32(陸上値)。

圧倒的なハイパワーを誇り、さらに光量調節ダイヤルを使用しての12段階の微妙なマニュアル光量調節ができます。

リサイクルタイムは高容量の専用ニッケル水素バッテリー使用により最速約1.8秒、発光回数約200回(いずれもFULL発光時)の超タフネス。

ストロボの光軸が確実に分かる、高輝度白色LEDターゲットライトを発光部の中心に配置。ナイトダイビングなどにも威力を発揮します。

ボディ左右両側面にはレディランプ、TTL確認ランプを設置。さらに、ランプの点灯と同時に電子音で知らせることで、撮影者はファインダーから目を離すことなく被写体に集中できる親切設計です。

アクセサリ

L型光ファイバーケーブル
通常価格 ¥7,000 (税込 ¥7,350)

折り曲げにも強く、光伝導率をアップさせた多芯の光ファイバーケーブルです。



シンクロコード/N
通常価格 ¥7,500 (税込 ¥7,875)



スペック

ガイドナンバー (陸上値 ISO 100)	32
照射角	105°×105° (減光フィルター使用時 115°×115°)
使用電池	専用ニッケル水素バッテリー 7.2V, 3000mAh
発光回数*1	200
最速リサイクルタイム*2	1.8秒
色温度	5600K
減光フィルター使用時の色温度	5200K
耐圧水深	60m
本体サイズ	幅107mm×高さ130mm×奥行223mm
重量	1,780g
水中重量	-80g

その他

- 光量調節: TTL、光量調節ダイヤル使用時 GN 0.7/1/1.4/2/2.8/4/5.6/8/11/16/22/32 (12段階)
- プリ発光対応モード(プリ発光キャンセル機能付き)
- スレープ同調機能
- シンクロコード: 脱着式シンクロコード(Nタイプ)/L型光ファイバーケーブル
- オーバープレッシャーリリーフバルブ搭載
- LED ターゲットライト機能
- テスト発光機能
- TTL 確認・READY 確認電子音

*1 発光回数、リサイクルタイムはFULL発光時の値で電池メーカーや温度、使用頻度によって異なります。

*2 ニッケル水素電池の発光回数、リサイクルタイムのデータ値は2700mAhで計測したものです。