

円形105°の照射角&ガイドナンバー22のハイパワーストロボです

プリ発光するデジタルカメラに光ファイバーケーブル接続で

DS-TTL(自動) 調光が可能



YS-110α

品番 03111

メーカー価格¥55,000(税込¥57,750)

当店特別価格

主な仕様

[ガイドナンバー(陸上値ISO100)] 22 [照射角] 105°×105°(減光フィルター使用時) [使用電池] 4×AA(単3電池) ■A:6V ■Ni-MH:4.8V [発光回数] ■A:230 ■Ni-MH:330 [最速リサイクルタイム] ■A:2.5秒 ■Ni-MH:1.9秒 [色温度] 5400K [減光フィルター使用時の色温度] 5100K [耐圧水深] 60m [本体サイズ] 幅88mm×高さ115mm×奥行150mm [重量] 700g [水中重量] -10g

[その他の仕様]

○光量調節:DS-TTL、TTL、光量調節ダイヤル使用時 GN1.4/2/2.5/2.8/3.5/4/4.5/5.6/6.7/8/11/16/22(13段階) ○プリ発光対応モード(プリ発光キャンセル機能付き) ○DS-TTL機能 ○オートパワーオフ機能 ○シンクロコード:脱着式シンクロコード(Nタイプ)/L型光ファイバーケーブル ○オーバープレッシャーリリーフバルブ搭載 ○LEDターゲットライト機能搭載

※YS-110αをコンパクトデジタルカメラと組み合わせる場合、L型光ファイバーケーブルをご使用ください。

※掲載製品の仕様、デザイン、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

SEA&SEA
THE UNDERWATER IMAGING COMPANY