



U/W Strobe

# YS-01

●YS-01 (ブラック)

メーカー希望小売価格 ¥ 42,000 (税別)

## ターゲットライト付きのDS-TTL&マニュアル小型ストロボ。

- ▶ 照射角度は円形100°×100°
- ▶ ガイドナンバーは最大20
- ▶ DS-TTL (デジタルスレーブTTL)、10段階マニュアルコントロール機能と切り替えて使用でき、撮影者の意図に応じて微妙な光量調節が可能
- ▶ パワーは単3電池4本使用により、パワフルかつ長持ち
- ▶ リサイクルタイムは、ニッケル水素電池 (2700mAh) 使用時で1.9秒
- ▶ ナイトダイビングでも有効な、ストロボの光軸を示す高輝度白色LEDターゲットライト (1W) をフロントフェイスに装備

### スペック

ガイドナンバー(陸上値ISO 100)	20	重量	450g (本体のみ、電池含まず、固定ボルト装着)
照射角	100°×100° (減光フィルター使用時110°×110°)	水中重量	-10g (電池含む)
使用電池	■4×AA (単3電池) ●A:6V ■Ni-MH:4.8V	その他	<input type="checkbox"/> 光量調節: DS-TTL、 光量調節ダイヤル使用時GN1/1.4/2/2.8/4/5.6/8/11/16/20 (10段階)
発光回数	●A:230回 ■Ni-MH:330回	<input type="checkbox"/> プリ発光対応モード (プリ発光キャンセル機能付き)	
最速リサイクルタイム	●A:2.5秒 ●Ni-MH:1.9秒	<input type="checkbox"/> DS-TTL 機能 <input type="checkbox"/> スレーブ同調機能	
色温度	5600K	<input type="checkbox"/> オートパワーオフ機能 <input type="checkbox"/> シンクロコード: 光ファイバーケーブル	
減光フィルター使用時の色温度	5250K	<input type="checkbox"/> オーバープレッシャーリリーフバルブ搭載	
耐圧水深	75m	<input type="checkbox"/> LEDターゲットライト機能搭載	
本体サイズ	幅68mm×高さ108mm×奥行129 mm		

※A:アルカリ、Ni-MH:ニッケル水素

他社製の最新カメラとYS-01の対応についてはこちらで確認できます。→<http://www.seaandsea.co.jp/products/strobe/compatibilitychart/a.html>