

New Product

SEA&SEA

THE UNDERWATER IMAGING COMPANY

NEW



U/W Strobe

YS-D1

●YS-D1 (ブラック)

メーカー希望小売価格 ¥ 58,000 (税別)

コンパクトデジタルカメラからデジタル一眼レフカメラまでフル対応、
今までにないTTLの新しいスタイルとプレミアム感を備えた
究極のコンパクトストロボです。

- ▶ 単3電池使用でガイドナンバー32 (ISO 100・m) の大光量を実現
- ▶ 最新自動調光システム「DS-TTL II調光」モード
- ▶ 光ファイバーを用いるTTL方式において世界初のEVコントロールシステムを実現
- ▶ 撮影中の状態でも視認性抜群。3色の高輝度LEDインジケータース球
- ▶ 2種類のディフューザーが付属
- ▶ ストロボ固定方法の選択が可能



スペック

ガイドナンバー (陸上値ISO 100)	32, 24 (ディフューザー100使用時)、 20 (ディフューザー120使用時)
照射角	80°×80°、100°×100° (ディフューザー100使用時)、 120°×120° (ディフューザー120使用時)
使用電池	■4×AA (単3電池) ●A:6V ●Ni-MH:4.8V
発光回数	●A:150 ●Ni-MH:200
最速リサイクルタイム	●A:2.8秒 ●Ni-MH:1.9秒
色温度	5600K
ディフューザー100使用時の色温度	5250K
耐圧水深	100m

本体サイズ	幅87mm×高さ135mm×奥行111mm (突起物・アームホルダー含まず)
重量	650g (本体のみ、電池含まず、ストロボYSベース・固定ボルト装着)
水中重量	0.5g (電池含む)
その他	<input type="checkbox"/> 光量調節: DS-TTL II、スレープTTL、光量調節ダイヤル使用時 GN1/1.4/2/2.8/4/5.6/8/11/16/22/32 (11段階) <input type="checkbox"/> プリ発光対応モード (プリ発光キャンセル機能付き) <input type="checkbox"/> スレープ同調機能 <input type="checkbox"/> オートパワーオフ機能 <input type="checkbox"/> シンクロコード: 脱着式シンクロコード (Nタイプ) / L型光ファイバーケーブル <input type="checkbox"/> オーバプレッシャーリリースバルブ搭載 <input type="checkbox"/> LEDターゲットライト機能搭載

※A: アルカリ、Ni-MH: ニッケル水素

他社製の最新カメラとYS-D1の対応についてはこちらで確認できます。→<http://www.seaandsea.co.jp/products/strobe/compatibilitychart/a.html>