

# エントリー向けデジタル一眼レフカメラ 「キヤノン EOS Kiss X5」用ハウジング。



材質	ポリカーボネート
耐圧水深	60m
本体サイズ*	幅200mm×高さ190mm×奥行139.5mm
重量	約2,000g(ハウジングのみ)

\*グリップ・ポートはオプションとなります。



U/W Housing for Canon EOS Kiss 5

## RDX-600D

- RDX-600Dハウジング(ブラック)(ハウジング本体のみ) 通常価格 ¥114,000(税込¥119,700)
- RDX-600Dハウジング・スタンダードポートセット 通常価格 ¥134,000(税込¥140,700)

### セッティングが簡単

カメラの脱着ができるカメラクイックシューを装備。カメラセッティングが簡単にできます。指定の位置までスロットインするだけで、めんどうな位置調整やギア調整をほとんど必要としないため、初心者の方でも容易にセットできます。



TTL自動調光を可能にするオプションのYSコンバーター/Cを使用し、シアンドシー純正ストロボを接続するには、シンクロコード/Nを繋いでください。  
※YSコンバーター/C 6pinコネクターセット(オプション)が必要です。

交換式ストロボコネクター方式を採用。拡張コネクターキャップを外し、シンクロコード 2pinコネクターセット(オプション)を格納・接続することで、シンクロコード/N・デュアルシンクロコード/Nが使用可能となります。

全視野が見やすい0.5倍ピックアップファインダー採用。オプションで交換式ファインダーの選択も可能。

RDXポートベースLもしくはRDXポートベースSを介して既存のNXポートや各種コンパクトマクロポートが使用でき、レンズ選択の幅が広がります。

速写性と手ブレ防止に優れた、押しやすいシャッターレバー。上部から押す、前方から引くといった2パターンのレバー操作が可能、オートフォーカス時の半押しもスムーズで、シャッターチャンスを逃しません。

### 光ファイバーケーブルコネクター2基搭載



コネクターにL型光ファイバーケーブルを差し込むだけで、デジタル一眼レフカメラの内蔵フラッシュ光を検知し外部ストロボに光接続。知識が必要な電気式コネクターのセッティングに比べ、煩わしさが軽減されました。

### アクセサリー

#### グリップステーLII

通常価格 ¥26,000(税込¥27,300)

左右の幅や角度が調節できるRDXシリーズハウジング用のグリップ&ベースステーです。グリップの上部にはSA8や、Newハウジングラニヤードがセット可能です。



#### L型光ファイバーケーブル

通常価格 ¥7,000(税込¥7,350)

折り曲げにも強く、光伝導率をアップさせた多芯の光ファイバーケーブルです。



#### YSコンバーター/C

通常価格 ¥39,800(税込¥41,790)

キヤノン製デジタル一眼レフカメラハウジングとストロボを接続し、TTL調光を可能にするコンバーターです。



#### シンクロコード/N

通常価格 ¥7,500(税込¥7,875)

