

エントリー向けデジタル一眼レフカメラ 「キヤノン EOS Kiss X5」用ハウジング。



※グリップ・ポートはオプションとなります。

材質	ポリカーボネート
耐圧水深	60m
本体サイズ	幅200mm×高さ190mm×奥行139.5mm
重量	約2,000g(ハウジングのみ)



U/W Housing for Canon EOS Kiss X5

RDX-600D

■RDX-600Dハウジング(ブラック)(ハウジング本体のみ) 通常価格 ¥114,000 (税込 ¥119,700)

■RDX-600Dハウジング・スタンダードポートセット 通常価格 ¥134,000 (税込 ¥140,700)

セッティングが簡単

カメラの脱着が簡単にできるカメラクイックシューを装備。カメラセッティングが簡単に行えます。指定の位置までスロットインするだけで、めんどろな位置調整やギア調整をほとんど必要としないため、初心者の方でも容易にセットできます。



光ファイバーケーブルコネクタ2基搭載

コネクタにL型光ファイバーケーブルを差し込むだけで、デジタルカメラの内蔵フラッシュ光を検知し外部ストロボに光接続。知識が必要な電気式コネクタのセッティングに比べ、煩わしさが軽減しました。



TTL自動調光を可能にするオプションのYSコンバーター/Cを使用し、シーアンドシー純正ストロボを接続するには、シンクロコード/Nを繋いでください。
※YSコンバーター/C 6pinコネクタセット(オプション)が必要です。

交換式ストロボコネクタ方式を採用。拡張コネクタキャップを外し、シンクロコード 2pinコネクタセット(オプション)を格納・接続することで、シンクロコード/N・デュアルシンクロコード/Nが使用可能となります。

全視野が見やすい0.5倍ピックアップファインダー採用。オプションで交換式ファインダーの選択も可能。

RDXポートベースLもしくはRDXポートベースSを介して既存のNXポートや各種コンパクトマクロポートが使用でき、レンズ選択の幅が広がります。

速写性と手ブレ防止に優れた、押しやすいシャッターレバー。上部から押し、前方から引くといった2パターンのレバー操作が可能、オートフォーカス時の半押しもスムーズで、シャッターチャンスを逃しません。

アクセサリ

グリップステーLII

通常価格 ¥26,000 (税込 ¥27,300)

左右の幅や角度が調節できるRDXシリーズハウジング用のグリップ&ベースステーです。グリップの上部にはSA8や、Newハウジングラニヤードがセット可能です。



YS コンバーター/C

通常価格 ¥39,800 (税込 ¥41,790)

キヤノン製デジタル一眼レフカメラハウジングとストロボを接続し、TTL調光を可能にするコンバーターです。



L型光ファイバーケーブル

通常価格 ¥7,000 (税込 ¥7,350)

折り曲げにも強く、光伝導率をアップさせた多芯の光ファイバーケーブルです。



シンクロコード/N

通常価格 ¥7,500 (税込 ¥7,875)

