

小型・軽量ボディで、 水中デジタルカメラが初めての人にもおすすめです。



材質	ポリカーボネート
耐圧水深	45m
本体サイズ	幅144.7mm×高さ97.5mm×奥行85.1mm
重量	約375g(ストラップ含まず)
水中重量	約-30g



DX-1200HD Camera and Housing Set

DX-1200HD

■DX-1200HDカメラハウジングセット(ブラック) オープンプライス

豊富なオプションアクセサリー

オプションのDX-860G用ワイドコンバージョンレンズ、DX-1200HD用クローズアップレンズリングを介してクローズアップレンズ125が取り付け可能です(水中脱着可能)。



クローズアップレンズ125装着例



DX-860G用ワイドコンバージョンレンズ装着例

1/1.72型原色CCD、有効画素数1219(最大記録画素数1243)万画素の高精細CCD、35~102mmまでの光学3倍ズームレンズ採用。

水中写真に適した静止画モード、SEA&SEAモードを搭載。

撮影シーンを選ばない豊富なホワイトバランス(オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球、夕陽、マニュアル)設定可能。

露出補正機能(±2EV、0.5EVステップ)。

ISO感度設定は3200まで設定可能。

アクセサリー

DX-860G用ワイドコンバージョンレンズ
通常価格 ¥20,000(税込¥21,000)



DX-1200HD使用時で最大約19.3mm(35mm判換算)相当の画角をカバーできるワイドコンバージョンレンズです(水陸両用)。

クローズアップレンズ125
通常価格 ¥16,000(税込¥16,800)



DX-1200HD用クローズアップレンズリング
通常価格 ¥5,000(税込¥5,250)

クローズアップレンズ125をDX-1200HDに装着するためのアダプターリングです。

