

# 軽く、薄く、スタイリッシュな防水コンパクト。 有効1220万画素 & 光学4倍ズーム。



材質	ポリカーボネート
耐圧水深	55m
本体サイズ	幅140mm×高さ109mm×奥行82.5mm
重量	約385g(ストラップ含まず)
水中重量	約30g
対応ストロボ	YS-01、YS-02、YS-250PRO

※YS-110aはファームアップすることにより対応可能。  
詳しくは、国内営業部にお問い合わせください。



※画像はハメコみ合成です。

DX-GE5 Camera and Housing Set

## DX-GE5

■DX-GE5カメラハウジングセット(スモークグレー) オープンプライス

### 水に濡れても安心の防水性能カメラ

外装接合部の気密性を強化したGE5の撮影フィールドは、マリンスポーツからスノーシーンに至るまでアウトドア全般で使用できる5m防水性能。もちろんハウジングは本格的なダイビングにも耐えられる耐圧水深55m仕様です。



1/2.3型原色CCD、有効画素数1220万画素の高精細CCD、38~152mmまでの光学4倍ズームレンズ採用。

水中に適した水中写真モード、水中動画モードを搭載。

カメラは水中5m防水。(※GE社試験方法による)

2.7インチの液晶モニター(自動輝度調整機能付き)。撮影時や再生時の画像チェックが見やすい約23万ドット液晶モニター。

### DX-860G用ワイドコンバージョンレンズに対応

オプションのDX-860G用ワイドコンバージョンレンズが取り付け可能です(水中脱着可能)。ワイドコンバージョンレンズを使うとより広角の撮影ができます。

※ワイドコンバージョンレンズ使用時、光学上の理由で画面の4隅にケラレが生じますので、テレ側に若干ズーミングして撮影してください。



DX-860G用ワイドコンバージョンレンズ装着例

可動式ファイバーソケットを回転させると光ファイバーコネクターソケットがスライドして、内蔵フラッシュの位置にセットされます。

ISO1600の高感度撮影に対応。

アーム・ステーをハウジングに装着したまま、裏蓋の開閉が可能。

### 持ち運びやすい軽量ポケットサイズ

基本設計を見直し、さらなるグリップ感の向上を実現。ポータビリティ性と、撮影者にとっての利便性を追求したデザインです。



#### Accessories

DX-860G用ワイドコンバージョンレンズ  
通常価格 ¥20,000(税込 ¥21,000)

DX-GE5の水中使用時で最大約28mm(35mm判換算)相当の画角をカバーできるワイドコンバージョンレンズです。

